

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 10kA
**SERIA:
HBS**

 MCB / Leitungsschutzschalter / Jistič
vedení / Istič prúdu / Túláram kikapcsoló


Wyłączniki nadprądowe mają zastosowanie dla ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeniem obwodów elektrycznych.

MCBs are used to protect against the effects of short circuits and overloading of electrical circuits.

Norma

Standard: PN-EN 60898-1

Moment dokręcenia śrub

Torque of screw: 2,5Nm

 Charakterystyki wyzwalania
B, C

 Napięcie znamionowe
240/415 V AC

 Prąd nominalny
2-63A


Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	2, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	1P AC 240/415 2P, 3P AC 415
Charakterystyki wyzwalania / Tripping characteristics		B, C
Częstotliwość znamionowa / Frequency	[Hz]	50/60
Liczba biegunów / Number of poles		1P, 3P
Liczba modułów / Number of modules		1M, 3M
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa / Rated short-circuit making capacity	Icn [A]	10000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymaewane / Rated impulse withstand voltage	Uimp [kV]	4
Przekrój przewodów łączeniowych / Wire cross section	[mm ²]	1-25
Temperatura pracy / Operating temperature	[°C]	-25-55
Trwałość mechaniczna / Mechanical endurance	cykl	20000
Trwałość elektryczna / Electrical endurance	cykl	10000
Klasa ograniczenia energii / Energy limitation class		3

Dane techniczne / Specifications

EAN	Prąd znamionowy In [A]	Napięcie znamionowe Un [V]	Charakterystyka	Ilość biegunów	Ilość modułów	Przekroje przewodów [mm ²]	Pakowanie
<i>EAN</i>	<i>Rated current In [A]</i>	<i>Rated voltage Un [V]</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Number of poles</i>	<i>Number of modules</i>	<i>Wire cross section [mm²]</i>	<i>Packing</i>
5902838497791	2	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495384	6	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495391	10	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495407	16	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495414	20	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495421	25	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838495438	32	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838497333	40	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838497340	50	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838497357	63	AC 240	B	1	1	1-25	12/120
5902838497364	6	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838497371	10	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495445	16	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495452	20	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495469	25	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495476	32	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838497395	40	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838497401	50	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838497418	63	AC 415	B	3	3	1-25	4/40
5902838495483	6	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495490	10	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495506	16	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495513	20	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495520	25	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838495537	32	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838497425	40	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838497432	50	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838497449	63	AC 240	C	1	1	1-25	12/120
5902838497456	6	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838497463	10	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838495544	16	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838495551	20	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838495568	25	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838495575	32	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838497487	40	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838497494	50	AC 415	C	3	3	1-25	4/40
5902838497500	63	AC 415	C	3	3	1-25	4/40

Wymiary / Dimensions:

