



Timer Lighting Switch RC18
Wyłącznik schodowy

The RC18 is a variable delay timer to control stair lighting.
A momentary action is initiated by pressing the RC18 output button, which will delay the shutdown of the illumination until the programmed time (minimum 5 minutes, maximum 20 minutes).

Dimensions: 85 x 17.5 x 60 mm.

- Adjustable front button: 0.5 min. ~ 20 min.
- Protection type: IP20.

Wyłącznik schodowy RC18 służy do załączania oświetlenia na klatkach schodowych wraz z ustawieniem zadanego czasu wyłączenia. Działanie jest inicjowane poprzez naciśnięcie przycisku dzwonekowego, co rozpoczyna włączenie oraz ustawienie opóźnienia wyłączenia do zaprogramowanego czasu (minimum 5 minut, maksimum 20 minut).

Wymiary: 85 x 17.5 x 60 mm.

- Regulacja czasu: 0.5 min. ~ 20 min.
- Stopień ochrony: IP20.



■ SPECIFICATIONS

SPECYFIKACJA

Switching capacity AC: Parametry przełączania dla prądu przemiennego	
• Resistive load • Obciążenie rezystancyjne	16A 250V AC 16A 250V AC
• Inductive load cos φ0.6 • Obciążenie indukcyjne	10A 250V AC 10A 250V AC
• Incandescent lamp charge • Maksymalne obciążenie dla żarowych źródeł światła	2300W 2300W
• Adjustment range • Zakres regulacji	05 min~20 min. 05 min~20 min.
• Type of contact • Rodzaj styku	Normally open Normalnie otwarty
• Type of delay • Typ opóźnienia	Shutdown delay Opóźnienie wyłączenia
• Ambient temperature • Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C -10~55°C
• Ambient humidity • Wilgotność otoczenia	45~85% Relative humidity Wilgotność względna 45~85%
• Weight • Waga	Approximately 75g W przybliżeniu 75g
• Type of protection • Stopień ochrony	IP20 IP20

■ ASSEMBLY & DIMENSION

WYMIARY I MONTAŻ

