

**ŁĄCZNIK POJEDYNCZY Z
PODŚWIETLENIEM 9121**

SERIA:
ARGO

*One way switch with backlight /
Einwegschalter mit
Hintergrundbeleuchtung / Jednosměrný
spínač s podsvícením / Jednosmerný
spínač s podsvietením / Egyirányú
kapcsoló háttérvilágítással.*



Łącznik pojedynczy wyposażony jest w jeden przycisk który załącza lub wyłącza pojedynczy obwód. Działa na zasadzie przełącznika (po puszczeniu przycisku pozostaje on w tej samej pozycji). Łącznik posiada podświetlenie przycisku. Montowany jest w standardowej puszcze jako łącznik podtynkowy.

The one way switch is equipped with one button that turns a single circuit on or off. It works as a switch (after releasing the button, it remains in the same position). The switch has a button backlight. It is mounted in a standard box as a flush-mounted switch.

Norma

Standard: **PN-EN 60669-1**

Prąd znamionowy
10A

Napięcie znamionowe
250V AC

Kolor
Biały



EAN	5902838494639	
Seria / Serie	9121	
Funkcja / Function	Łącznik pojedynczy z podświetleniem / <i>One way switch with backlight</i>	
Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	10
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	250 AC
Stopień ochrony / Protection degree	IP20	
Kolor / Colour	Biały / White	
RAL (zbliżony) / RAL (nearing)	1013-P	
Materiał / Material	Tworzywo sztuczne, metal / Plastic, metal	
Wykończenie powierzchni / Surface finish	Błyszcząca / Shiny	
Typ zacisku / Terminal type	Śrubowe / Screw	
Sposób montażu / Mounting method	Ramkowy / Frame	

Montaż / <i>Montage</i>	Podtynkowy / <i>Flush-mounted</i>
Podświetlenie / <i>Backlight</i>	Tak / <i>Yes</i>
Pakowanie / <i>Packing</i>	10/200

Wymiary / *Dimensions:*

